

「総合カタログ 2018Vol.1」に誤りがありました。

関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

### 「正 誤 表」

品 名	誤	正	掲載ページ
人感センサー付き LED ライト	色温度 5500K	色温度 <u>5000K</u>	11 ページ
	電力削減率 81%	電力削減率 <u>83%</u>	
	待機電力 5.5W(40W 形) 3W(20W 形)	待機電力 <u>4.8W(40W 形) 2.7W(20W 形)</u>	
トラストホルダー	TLK20-500913	TLK20-5009 <u>11</u>	18 ページ
	TLK40-501625	TLK40-5016 <u>22</u>	
	現物と写真が相違(TLK40-501625)	TLK40-5016 <u>22</u> の写真	

### 「追加情報」

#### トラスト・ライト<標準モデル>色温度別製品型番一覧

品 名	3000K	4000K	5000K	6500K
20S 標準タイプ	TLS20-300911 ※	TLS20-400911	TLS20-500913 新	TLS20-650911 ※
40S 標準タイプ	TLS40-301622	TLS40-401622	TLS40-501625 新	TLS40-651622 ※
40H 高輝度タイプ	TLH40-302027	TLH40-402027	TLH40-502030 新	TLH40-652027 ※
110S 標準タイプ	TLS110-303244 ※	TLS110-403244 ※	TLS110-503250 新	TLS110-653244 ※
110H 高輝度タイプ	TLH110-304054 ※	TLH110-404054 ※	TLH110-504060 新	TLH110-654054 ※

新:新製品 ※特注品

#### 丸形蛍光灯 LED ライト (17 ページ掲載)

付属品情報	G10q 専用ソケット X 1 , 予備ランプ支持バネ X 1
-------	---------------------------------

#### 埋込型器具

##### 詳細寸法情報 (19 ページ掲載)

型 番	外寸 (長さ x H x W)	内寸 (長さ x H x W)	埋込穴寸法 (長さ x W)
ETW-KU1101	2468 x 96 x 200mm	2433 x 96 x 163mm	2440 x 170mm
ETW-KU1102	2468 x 96 x 250mm	2433 x 96 x 214mm	2440 x 220mm
ETW-KU401	1281 x 85 x 200mm	1252 x 85 x 175mm	1260 x 180mm
ETW-KU402	1281 x 83 x 320mm	1252 x 83 x 295mm	1257 x 300mm
ETW-KU201	636 x 76 x 170mm	607 x 76 x 144mm	615 x 150mm
ETW-KU202	663 x 85 x 320mm	634 x 85 x 295mm	640 x 300mm

#### LED ベースライト

##### 取付穴加工位置情報 (6 ページ掲載)

